

Le TAVAILLON de l'ALLIER



TUILE DROITE



Description	Bardeau fendu Bas droit
Essence	Châtaignier
Longueur	330 mm environ
Largeur	entre 65 et 140 mm
Epaisseur (environ)	15/19 mm côté pureau 5 mm côté recouvert
Recouvrement	2/3 sur toiture 1/2.5 en bardage
Nombre de tuiles au m²	105 sur toiture* 90 en bardage*
Pente minimum Requise	70 % = 35°
Conditionnement	Paquets environ 60 tuiles Palettes 20 paquets
Utilisation	Toitures, murs, façades et pignons.

* En fonction du recouvrement
Compter entre 5 et 10 % de tuiles
supplémentaires par mètre carré pour les
découpes, le doublis, le faitage, les arêtiers, les
noues...

Pureau toiture : 110 mm
Pureau bardage : 130 mm

NOS PRODUITS

La tuile droite
La tuile chanfreinée
La tuile écaille
La tuile fer de lance





TUILE ÉCAILLE

Description	Bardeau fendu Bas arrondi
Essence	Châtaignier
Longueur	330 mm environ
Largeur	Fixe = 80 mm
Utilisation esthétique	Motifs pour toits, bardages, marques...



TUILE CHANFREINÉE

Description	Bardeau fendu Bas chanfreiné
Essence	Châtaignier
Longueur	330 mm environ
Largeur	Entre 65 et 140 mm
Utilisation technique	Favorise l'écoulement de l'eau sur des pentes inférieures à 35° (70%)



TUILE FER DE LANCE

Description	Bardeau fendu Bas en pointe
Essence	Châtaignier
Longueur	330 mm environ
Largeur	Fixe = 80 mm
Utilisation technique	En égout pour rejeter l'eau (concerne surtout les monuments anciens)
Utilisation esthétique	Motifs pour toits et bardages

